

## Comune di CASTEL DEL PIANO (GR)

# SCHEDA NORMA

scheda n°

# 4-PUA

**Intervento:** Piano di Lottizzazione

**Località:** Pian del Ballo

### CLASSIFICAZIONE AREA

Regolamento Urbanistico: **Ambito C1**

Piano Strutturale: Sottosistema dei **Borgo Rurale**

D.M. 1444/1968: **zona C**

### INDIVIDUAZIONE AREA

Catasto:	<i>Foglio</i>	28	<i>Part.elle</i>	74, 75, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276
----------	---------------	----	------------------	--

### DESTINAZIONE D'USO:

**residenziale**

### PRESCRIZIONI PROGETTUALI

L'intervento dovrà realizzare la strada pubblica a valle dell'area (comprensiva di fognature, pubblica illuminazione, etc.) a scomputo degli oneri relativi alla primaria.

### PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Superficie territoriale (**St**) ~4.141 mq

Volume fuori terra (**V**) 2.520 mc

Rapporto di copertura fondiario (**Rc**) 25%

Numero piani fuori terra (**nPf**) 2

Numero piani interrati (**nPi**) 1

Altezza edificio (**H**) 7 ml

Numero Alloggi (**nA**) **6**

Distanza fra fabbricati, dai confini e Si applica quanto previsto all'art. 7 punti 22, 23 e 24 delle

strade o spazi pubblici | N.T.A.

## ATTUAZIONE

L'intervento si attua nella prima fase prevista dall'art. 18 delle N.T.A. del R.U.

## FATTIBILITÀ

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA | 2

PERICOLOSITÀ IDRAULICA | 1

VULNERABILITÀ DELLA FALDA | 4

FATTIBILITÀ | 3

### ▪ NOTE FATTIBILITÀ:

Sono richieste indagini di dettaglio sulla **vulnerabilità della falda** ed una valutazione delle interferenze qualitative e quantitative degli interventi previsti; allo scopo di salvaguardare la risorsa primaria costituita dal serbatoio idrico delle vulcaniti amiatine è vietata la realizzazione di **piani interrati**; è vietata la realizzazione di **piani seminterrati** laddove la pendenza del versante risulta localmente inferiore al 10%; se la pendenza è maggiore o uguale al 10 % la realizzazione di piani seminterrati è subordinata alla verifica della non interferenza dei piani fondali con la superficie freatica. Per gli edifici già esistenti è consentito l'ampliamento dei piani interrati e seminterrati fino alla superficie massima occupata dall'edificio attualmente esistente e senza ulteriori approfondimenti dei piani fondali. Inoltre, **sono da prevedersi tipologie edilizie che non richiedano la realizzazione di pali di fondazione gettati in opera** che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti. Nella realizzazione delle fognature sarà necessario prevedere accorgimenti tali da scongiurare la dispersione dei reflui nel terreno, realizzando manufatti a elevato livello di sicurezza ed ispezionabili. E' comunque consentito l'uso di pali ad infissione.

Per quanto riguarda il **rischio geologico-sismico** la destinazione non solleva problemi particolari, necessitano indagini tese all'acquisizione di dati di sottosuolo per confermare il buon livello di fattibilità ipotizzato.

### INDAGINI DA ESEGUIRE PER L'APPROVAZIONE DEL P.U.A.

Indagini dirette e/o indirette volte alla definizione degli spessori e delle caratteristiche geotecniche della coltre che ricopre il substrato vulcanico.