

Comune di CASTEL DEL PIANO (GR)

SCHEDA NORMA

scheda n°

7-PUA

Intervento:

Piano di Lottizzazione

località

Castel del Piano

CLASSIFICAZIONE AREA

Regolamento Urbanistico: **Ambito C1**

Piano Strutturale: Sottosistema dei **Tessuti Edilizi da Consolidare**

D.M. 1444/1968: **zona C**

INDIVIDUAZIONE AREA

Catasto:	<i>Foglio</i>	34	<i>Part.elle</i>	182 (parte), 749 (parte),
		34B		423, 1312 (parte)

DESTINAZIONE D'USO:

Residenziale

PRESCRIZIONI PROGETTUALI

L'attuazione dell'intervento è subordinata alla realizzazione, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, del tratto di strada pubblica contigua all'area d'intervento e facente parte della strada che il R.U. prevede come collegamento fra via di Montagna e via Pozzo Stella.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Superficie territoriale (**St**) ~3.335 mq

Volume fuori terra (**V**) 2.520 mc

Rapporto di copertura fondiario (**Rc**) 25%

Numero piani fuori terra (**nPf**) 2

Numero piani interrati (**nPi**) 1

Altezza edificio (**H**) 7 ml

Numero Alloggi (**nA**) **6**

Distanza fra fabbricati, dai confini e strade o spazi pubblici	Si applica quanto previsto all'art. 7 punti 22, 23 e 24 delle N.T.A.
ATTUAZIONE	
Il Piano si attua nella fase n° 2 prevista dall'art. 18 delle N.T.A. del R.U. L'operatività dello stesso è conseguente al completamento di tutti gli interventi previsti nell'area di cui alla Scheda Norma 9-PUA di Castel del Piano, come previsto dal citato articolo delle N.T.A.	
FATTIBILITÀ	
PERICOLOSITÀ GEOLOGICA	2
PERICOLOSITÀ IDRAULICA	1
VULNERABILITÀ DELLA FALDA	4
FATTIBILITÀ	3
NOTE FATTIBILITÀ:	
<p>Sono richieste indagini di dettaglio sulla vulnerabilità della falda ed una valutazione delle interferenze qualitative e quantitative degli interventi previsti; allo scopo di salvaguardare la risorsa primaria costituita dal serbatoio idrico delle vulcaniti amiatine è vietata la realizzazione di piani interrati; è vietata la realizzazione di piani seminterrati laddove la pendenza del versante risulta localmente inferiore al 10%; se la pendenza è maggiore o uguale al 10 % la realizzazione di piani seminterrati è subordinata alla verifica della non interferenza dei piani fondali con la superficie freatica. Per gli edifici già esistenti è consentito l'ampliamento dei piani interrati e seminterrati fino alla superficie massima occupata dall'edificio attualmente esistente e senza ulteriori approfondimenti dei piani fondali. Inoltre, sono da prevedersi tipologie edilizie che non richiedano la realizzazione di pali di fondazione gettati in opera che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti. Nella realizzazione delle fognature sarà necessario prevedere accorgimenti tali da scongiurare la dispersione dei reflui nel terreno, realizzando manufatti a elevato livello di sicurezza ed ispezionabili. E' comunque consentito l'uso di pali ad infissione.</p> <p>Per quanto riguarda il rischio geologico-sismico la destinazione non solleva problemi particolari, necessitano indagini tese all'acquisizione di dati di sottosuolo per confermare il buon livello di fattibilità ipotizzato.</p>	
INDAGINI DA ESEGUIRE PER L'APPROVAZIONE DEL P.U.A.	
Indagini dirette e/o indirette volte alla definizione degli spessori e delle caratteristiche geotecniche della coltre che ricopre il substrato vulcanico.	